MASTERCOOL EUROPE 9140 TEMSE, BELGIEN TEL. 00323 7772848 EUROPE@MASTERCOOL.COM WWW.MASTERCOOL.COM

THERMOPLASTISCHES KAPILLARROHR & ZUBEHÖR

KAPILLARRÖHRCHEN

- Bieten einen schnellen und einfachen Anschluss an Komponenten wie Druckschalter, Manometer, Ölrücklaufkreise und Ölstand in Klima- und Kälteanlagen
- Kein Löten, Bördeln oder Biegen erforderlich
- · Wichtige Geräuschreduzierung und Schwingungsdämpfung
- · Ausgezeichnete Dichtigkeit

CRIMPVERBINDUNGEN FÜR 2 MM KAPILLARSCHLAUCH



42112-50

GERADE CRIMP FITTING MIT SECHSKANTMUTTER

verpackt in einer Box zu 50 Stück

- Gerader Innenanschluss 1/4" SAE
- Kurze Mutter 16 mm
- Gewinde SAE J513 7/16" 20 UNF



42112-90-10

90° CRIMP FITTING MIT INSTALLATIONSMUTTER

verpackt in einer Box zu 10 Stück

- 90° Innengewinde 1/4" SAE
- Kurze Mutter 16 mm
- Gewinde SAE J513 7/16" 20 UNF



91391-10

TEE-FITTING

verpackt in einer Box zu 10 Stück



42112-45-10

45° CRIMP FITTING MIT INSTALLATIONSMUTTER

verpackt in einer Box zu 10 Stück

- 45° Innengewinde 1/4" SAE
- Kurze Mutter 16 mm
- Gewinde SAE J513 7/16" 20 UNF



42044-10

DEPRESSOR

verpackt in einer Tüte mit 10



69000-001I-10

1/4" KUPFERDICHTUNG

verpackt in einer Tüte mit 10



KAPILLARROHR-KIT

Alle notwendigen Komponenten zum Crimpen Ihrer eigenen Kapillarschläuche im Nylonrucksack von Mastercool untergebracht.

Bausatz besteht aus:

- MC rucksack (MC-BACKPACK)
- 50 Meter thermoplastischer Kapillarschlauch (44004-2000)
- Manuelle Crimpzange (71551)
- Kapillarrohrschneider (80013)
- Gerade Crimpverschraubung mit Sechskantmutter (50 Stück) (42112-50)
- Depressor (10 Stück) (42044-10)



80013

KAPILLARROHRSCHNEIDER

für 2 mm Kapillarschlauch



MASTERCOOL EUROPE 9140 TEMSE, BELGIEN TEL. 00323 7772848 EUROPE@MASTERCOOL.COM WWW.MASTERCOOL.COM

THERMOPLASTISCHES KAPILLARROHR & ZUBEHÖR

2MM THERMOPLASTISCHER KAPILLARSCHLAUCH

- EN 1736 und ISO 13971 Klasse 2
- Innendurchmesser 2 mm / Außendurchmesser 5,9 mm
 Arbeitstemperatur 120°C
- Toleranzen 0,1 mm
- Biegeradius 10 mm

- Max. zulässiger Druck 60 bar (870 psi)
- Min./Max. zulässige Temperatur -40 bis 130°C
- Gewicht 25 g/m²

44004-1000 2 MM THERMOPLASTISCHER KAPILLARSCHLAUCH

Rolle von 1000 Zoll (25 Meter)

44004-2000 2 MM THERMOPLASTISCHER KAPILLARSCHLAUCH

Rolle von 2000 Zoll (50 Meter)



THERMOPLASTISCHE KAPILLARROHRBAUGRUPPEN **GERADE X GERADE FITTING**

44124-STR	30 cm (12") Kapillarschlauchleitung mit geraden x geraden Anschlüssen
44184-STR	45 cm (18") Kapillarschlauchleitung mit geraden x geraden Anschlüssen
44244-STR	60 cm 24") Kapillarschlauchleitung mit geraden x geraden Anschlüssen
44484-STR	120 cm (48") Kapillarschlauchleitung mit geraden x geraden Anschlüssen
44604-STR	150 cm (60") Kapillarschlauchleitung mit geraden x geraden Anschlüssen



THERMOPLASTISCHE KAPILLARROHRBAUGRUPPEN **GERADE X 90° FITTING**

44124-ST	30 cm (12") Kapillarschlauchleitung mit geraden x 90° Anschlüssen
44184-ST	45 cm (18") Kapillarschlauchleitung mit geraden x 90° Anschlüssen
44244-ST	60 cm (24") Kapillarschlauchleitung mit geraden x 90° Anschlüssen
44484-ST	120 cm (48") Kapillarschlauchleitung mit geraden x 90° Anschlüssen
44604-ST	150 cm (60") Kapillarschlauchleitung mit geraden x 90° Anschlüssen

